



IdroFlow 11,2 kW

für Raumvolumen 1.500 m³

Diese Raumklimatruhe ist für alle Arten von kleinen oder großen Flächen ausgelegt. (Industriebauten oder Werkstätten, Lagerhallen, große Läden, Garagen usw.) Hervorragende Diffusion durch patentierte JET + Doppelbiegetechnik

Lüftermotorenmontage mit HEE-Ventilator und stromlinienförmigem Laufrad, das den besten Kompromiss zwischen Luftleistung und akustischem Komfort bietet. Doppelter Deflektordiffusor mit JET + Technologie als Standard.

Antibakterielle Kondensatablaufwanne mit integriertem Schnellanschluss für Kühlung oder reversible Anwendungen.

Umfangreiches Zubehör für alle Standorte (Montage, Filtration, Frischluft, Mischen etc.)
Umfangreiches Regelgerät für viele Einsatzbereiche (Ein / Aus, Proportional etc.)

Technische Spezifikationen:

- Gesamt-Nenn-Kühlleistung: 11,2 kW
- Wasser-Eingangstemperatur: 6°C
- Wasser-Ausgangstemperatur: 12 °C
- Anschluss: 1" AG
- Betriebsdruck: 8 bar
- Luftleistung: 840 l/s
- Luftgeschwindigkeit: 2,44 m/s
- Wurfweite: 24 m
- Stromversorgung: V-Ph-Hz: 230-1-50
- Stromverbrauch: 2,2 A
- Leistungsaufnahme: 500 W
- Schalldruckpegel: 45 dB(A)
- Gehäuse: vorlackierte Stahlbleche
- Kondensatablauf: 32 mm mit O-Ring
- Abmessungen: B 820 x H 618 x T 429 mm
- Nettogewicht: 44 kg