



IdroFlow 5,6 kW

für Raumvolumen 750 m³

Diese Raumklimatruhe ist für alle Arten von kleinen oder großen Flächen ausgelegt. (Industriebauten oder Werkstätten, Lagerhallen, große Läden, Garagen usw.) Hervorragende Diffusion durch patentierte JET + Doppelbiegetechnik

Lüftermotorenmontage mit EC-Ventilator und stromlinienförmigem Laufrad, das den besten Kompromiss zwischen Luftleistung und akustischem Komfort bietet. Doppelter Deflektordiffusor mit JET + Technologie als Standard.

Antibakterielle Kondensatablaufwanne mit integriertem Schnellanschluss für Kühlung oder reversible Anwendungen.

Umfangreiches Zubehör für alle Standorte (Montage, Filtration, Frischluft, Mischen etc.)
Umfangreiches Regelgerät für viele Einsatzbereiche (Ein / Aus, Proportional etc.)

Technische Spezifikationen:

- Gesamt-Nenn-Kühlleistung: 5,6 kW
- Wasser-Eingangstemperatur: 6°C
- Wasser-Ausgangstemperatur: 12 °C
- Anschluss: 3/4" AG
- Betriebsdruck: 8 bar
- Luftleistung: 455 l/s
- Luftgeschwindigkeit: 2,47 m/s
- Wurfweite: 23 m
- Stromversorgung: V-Ph-Hz: 230-1-50
- Stromverbrauch: 0,65 A
- Leistungsaufnahme: 73 W
- Schalldruckpegel: 30 dB(A)
- Gehäuse: vorlackierte Stahlbleche
- Kondensatablauf: 32 mm mit O-Ring
- Abmessungen: B 646 x H 460 x T 412 mm
- Nettogewicht: 26 kg