



Nano Box

universelle Klemmdose

Für folgende Verwendungsmöglichkeiten:

iFerm Nano Tank

- Stromanschluss und/oder Weiterführung
- Datenzuleitung und/oder Weiterführung
- Anschluss Ventilkabel

iFerm Nano Solo

- Stromanschluss und/oder Weiterführung
- Datenzuleitung und/oder Weiterführung

EFC und AFC

- Anschluss Steuerleitung, Sensorkabel, Ventilkabel

IdroFlow

- Anschluss Steuerleitung, Sensorkabel

IdroFlow Air

- Anschluss Steuerleitung, Ventilkabel

Technische Spezifikationen:

- Klemmleiste fest: 5-polig á 2 Klemmstellen für bis zu 4x2,5 mm²
- Bügelklemmen lose: 2 Stück á 2 Klemmstellen bis zu 1,5 mm²
- Kabelverschraubungen: 4x M20 / 2x M12 m. Red.
- Kabeleinführungen: über Vorprägungen
- Montagemöglichkeit: Montagelaschen
- Gehäusematerial: PC (Polycarbonat) mit GFS
- Gehäusefarbe: schwarz, RAL 9011
- Abmessungen Gehäuse: H104 x B104 x T70 mm
- Gewicht: 250 g
- Schutzklasse: IP65