

Filtertestgerät "Integrity"

Komplettpaket im Tragekoffer



SPEZIFIKATION

- Benutzersprachen:
Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch
- Druckmessbereich 0-4.000 mbar
- absolute Messgenauigkeit von 20 mbar
- Messgenauigkeit 0,2% relativ, von Messbereich (FSS)
- Überdruckfest bis 5.000 mbar
- halbautomatischer Druckhalte test
- 1 bis 19 frei programmierbare Sätze von Testparametern
- Bis zu 150 Testprotokolle gespeichert, dann first in first out
- Speiche voll Anzeige
- Batterieüberwachung
- permanente Datenspeicherung
- unabhängiges Ausschalten
- Ladezeit normalerweise 3 Stunden
- Laufzeit typischerweise 10 Stunden
- Der Stecker am Filtertester ist ein Rectus 5 mm Edelstahl-Stecker Standardtyp
- USB-Mini (B) -Anschluss
- Gehäusematerial, ABS
- Schutzaart IP 54
- Umgebungstemperatur für den Betrieb 3 - 50 ° C.
- Datensicherung und Geräteprogrammierung mit WinFilter 3.0-Software
- Ausdruck mit optionalem mobilen Drucker
- Koffer mit Schaumstoffeinlage
- Internationales Ladegerät 100 - 240V 47-63Hz, EU-, UK-, US-, AU-Stecker
- USB-Übertragungskabel
- CE-zertifiziert

Paket beinhaltet:

- 1 x N ° FS1_0030 Filtertester FS1
- 1 x N ° FS1_0104 Ladegerät und Netzteile: EU, USA, UK, AU
- 1 x N ° FS1_0035 USB-Stick mit WinFilter PC-Software
- 1 x Nr. 3EL11014 USB / USB-Mini kabel
- 1 x N ° FS1_0008 Kunststoffgehäuse
- 1 x Nr. DAF-040538 Kalibrierungszertifikat

Zubehör:

- Nr. FS1_0053 Druckerfunktionalität für Filtertester FS1
- N ° FS1_0060 Mobiler Drucker, drahtlos