



Filtertestgerät "Integrity"

international

Vollautomatisch arbeitendes Integritätstestgerät:

- integrierte Sprachen: deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, portugiesisch,
- für Integritätstest mit Filtereingangsvolumen von 0,025 bis 999 Liter
- Drucktestbereich 0 bis 4500 mbar
- Überdruckfestigkeit 8000mbar
- Messgenauigkeit relativ, besser als $\pm 0,2\%$ vom Drucktestbereich
- Druckanschlüsse rostfreier Stahl
- für Zuluft Stecker Stäubli RBE03
- für Filter Kupplung Stäubli RBE03
- selbsttätige Einstellung des Testdrucks
- automatische Durchführung des Druckhaltetests
- selbsttätige Entlüftung des Filtergehäuses nach dem Test
- eingebauter Thermo-Streifendrucker für Protokollausdruck, 57mm Papierbreite
- Datensicherung und -verwaltung auf PC mit WinFilter Windows-Software
- bis zu 19 verschiedene Testprogramme können erstellt werden
- bis zu 200 gespeicherte Testprotokolle in first-in-first-out-Speicher
- Memory-Voll Anzeige
- Graphisches Display,
- Akkubetrieb bis zu 8 Stunden möglich,
- Not restricted as per special provision A123**
- Temperaturbereich für Betrieb 0..40°C,
- Pultgehäuse mit Folientastatur (ABS und Polycarbonat)
- Dekorfolie Design LiquoSystems neutral
- Maße ca. 300 x 300 x 130 mm
- Schutzklasse IP53
- Netzanschluss 100...240V AC über mitgeliefertes Steckernetzteil
- Netzadapter für Europa, UK, USA und Australien
- Software **WinFilter** auf USB-Stick
- USB Datenübertragungskabel

- Kalibrierzertifikat, Dauertestzertifikat

- Bedienungsanleitung
- inklusive Tragetasche, schwarz, uni
- inklusive Transportkoffer, schwarz, Elemente lichtgrau
- einschließlich Verpackung

Inklusive folgendes Zubehör:

4 x Druckerpapierrolle, Artikel-Nr.: FS3_0007

1 x Schlauchanschluss zum Filter:

- Länge 3 Meter
- Schlauch 8/6mm, Typ FESTO, Material PUR, blau
- Seite 1: Rectus-Stecknippel mit Kunststoffschlauchanschluss
- Seite 2: ohne Anschluss
- inkl. Dichtigkeitstest

1 x Schlauchanschluss zur Druckluft:

- Länge 3 Meter
- Schlauch 8/6mm, Typ FESTO, Material PUR, rot
- Seite 1: Rectus-Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss
- Seite 2: ohne Anschluss
- inkl. Dichtigkeitstest

Optional erhältlich:

- Druckerabdeckhaube für IP54, Artikel-Nr.: FS3_0009
- externes Ventil für Entlüftung, Artikel-Nr.: FS3_0008